



KONSTRUKTÖR  
Inge Mörling  
Bergslagsgatan 63  
602 17 NORRKÖPING

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSKRAV  
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 52

TILLVERKARE  
Gävleborgs läns jaktvårdsförening  
Norra Centralgatan 7  
Box 253  
801 04 GÄVLE

FÅNGSTANORDNING  
MINKFÄLLA M/Gävleborg

## **Fångstrum**

### ***Materialspecifikation***

*Tak, sidor och golv*

Alt 1.

Sågat trävirke. Dimension: min. 11 mm.

Alt 2.

Plywood. Dimension: min. 5 mm.

Alt 3.

Ståltrådsnät. Dimension: maskstorlek max. 38 x 25 mm, tråddiameter min. 1,8 mm. Kvalitet min. SIS 1311.

Alt 4.

Plåt. Dimension: min. 0,7 mm. Kvalitet min. SIS 1312.

Alt 5.

Annat material med egenskaper motsvarande alt 1 - 4 enligt ovan.

### ***Konstruktionskrav***

Sammanfogningen av de i fångstutrymmet ingående delarna skall ske på sådant sätt att utstående spikar, skruvar, nätkanter etc. ej förekommer inne i fångstutrymmet.

Anordnas särskilda avfångningshål täckta av nät skall nätet vara förankrat på sådant sätt att neddragning av detta omöjliggörs.

Tillverkas redskapet av trä, plåt eller motsvarande heltäckande material får inga ljusspalter (springor) förekomma.

*Storlek* (invändigt mått)

Längd: 550 – 1 200 mm

Höjd: 170 - 210 mm

Bredd: 130 - 210 mm

Golvytan skall vara minst 0,1 m<sup>2</sup>.

### **Gillernordning**

#### ***Materialspecifikation***

*Div. gillerarmar*

Rundjärn (tråd). Dimension: diam. min. 2,5 mm. Kvalitet SIS 1311 eller annat material med motsvarande egenskaper.

*Utlösningstråd*

Nylontråd (spunnen eller heldragen) eller tråd av annat material med motsvarande egenskaper. Dimension: valfri.

Övrigt: se materialspecifikation för Fångstrum.

#### ***Konstruktionskrav***

Ingående delar i gillernordningen skall ha väl avrundade kanter och hörn.

Övrigt: se konstruktionskrav för Fångstrum.

Avståndet mellan punkten för utlösning av gillernordning och fångstluckans insida i avgillrat läge skall vara minst 350 mm.

### **Gavlar och fångstluckor**

#### ***Materialspecifikation***

Rundjärn, dimension diam. min. 5,0 mm. Kvalitet SIS 1311.

Övrigt: se materialspecifikation för Fångstrum.

#### ***Konstruktionskrav***

Används rundjärn som material i gavel, får avståndet mellan järnstängerna ej överskrida 20 mm. Fångstlucka skall vara tättslutande till fångstrum i avgillrat läge. Ljusspalt (springa) får ej förekomma mellan fångstlucka och fångstrum.

Övrigt: se konstruktionskrav för Fångstrum.

*Storlek* (ingångsöppning)

Höjd: max 120 mm.

Bredd: max 100 mm.

**Konstruktioner:** se bifogade perspektivritningar.

### **Övrigt**

Fångstredskap får vara så konstruerat att fångst av mer än ett djur möjliggörs mellan vittjningstillfällen.

Det rekommenderas att ingående metalldelar lackeras om dylikt fångstredskap används vid minusgrader.

### **Teckenförklaringar**

mm = millimeter

SIS = svensk standard

diam. = diameter

m<sup>2</sup> = kvadratmeter

Utarbetat av:

Tommy Svensson, Naturvårdsverket

(Ritning: Lars Jäderberg, Grimsö forskningsstation)

L52  
Minkfälla  
M/Gävleborg

